

SONDES DE NIVEAU OBTURATEURS



SONDES DE NIVEAU D'EAU

APAGEO tient en stock des sondes de niveau d'eau sonores et lumineuses, avec câble rond ou câble plat.

Longueur	30 m	50 m	100 m	150 m	200 m
Câble rond	M4 04003001	M4 04005001	M4 04010001	M4 04015001	M4 04020001
Câble plat	M4 04003002	M4 04005002	M4 04010002	M4 04015002	M4 04020002

Autre profondeur également disponible : nous consulter

CAMERA D'AUSCULTATION DE FORAGE

APAGEO propose également des cameras d'auscultation de forage permettant de visualiser trou de forage et puits avec une longueur de câble maximum de 500m. Photos, films et commentaires oraux peuvent être sauvegardés sur un ordinateur portable. Le système est fiable, compact, léger et facile d'utilisation.



OBTURATEURS

Obturbateurs basse pression à simple et double gaines, pour injection de coulis avec pompe à piston¹ ou pour essais de perméabilité d'eau Lugeon².

Diamètres de 42 à 72 mm. Pression de service maximum = 40 bar. Diamètres de 85 à 170 mm également disponibles, nous consulter.

¹ Voir p.27 ² Voir p.43

Ø (mm)	Ø Max (mm)	Filetage NPT	Obturbateur simple Longueur de la gaine		Obturbateur double Longueur des gaines	
			0,5 m	1,0 m	0,5 m	1,0 m
42	80	1/2"	B1 9105314	B1 9105315	B1 9105318	B1 9105319
54	130	1"	B1 9105308	B1 9105309	B1 9105300	B1 9105301
72	160	1 1/4"	B1 9105310	B1 9105311	B1 9105304	B1 9105305

OBTURATEURS SIMPLES HAUTE PRESSION

Diamètres 30 et 42 mm. Pression de service maximum = 100 bar

Ø (mm)	Ø Max (mm)	Filetage GAZ	Longueur de gaine	
			0,3 m	0,4 m
30	55	3/8 G	B2 0000200	-
42	85	3/4 G	-	B2 0000001

ACCESSOIRES OBTURATEURS

Référence

Pompe à main pour gonflage à eau d'obturateur

- Capacité 60 bar
- Avec manomètre + réservoir

B1 9400001



Vanne pilote gonflage à l'azote

- S'utilise avec le détendeur du Pressiomètre **voir p.69**

A1 1902215

